

Fierăstraie panglică

Ferăstrău panglică Panhans BSB 400

Producător: PANHANS - Germania

Vezi online

Descriere

BSB 400 este cea mai compactă mașină de debitat cu pânză panglică din seria PANHANS BSB. Cu o înălțime de doar 1,74 metri și dimensiuni exterioare reduse, se potrivește perfect în orice atelier de tâmplărie, unitate de prelucrare a lemnului sau centru de instruire. În ciuda dimensiunilor sale mici, construcția solidă și ghidajele de înaltă performanță APA oferă precizie maximă, fiabilitate și durabilitate în stilul de calitate PANHANS. Echiparea de bază include toate dispozitivele de protecție necesare, gata de utilizare.

Volante din fontă echilibrate dinamic

Volante solide din fontă cu un strat de cauciuc vulcanizat și curbat, concepute pentru a oferi o funcționare sigură și silențioasă. Aceste volante din fontă, echilibrate dinamic, asigură o concentricitate fără vibrații și sunt echipate cu un arc elicoidal pentru tensionarea automată a lamei. De asemenea, dispun de un rulment integrat pentru amortizarea vibrațiilor, oferind o stabilitate suplimentară în timpul utilizării.

Ghidaj pentru pânza panglică APA 2

Ghidajul de înaltă performanță pentru pânza panglică APA 2, fabricat din role laterale și posterioare întărite, asigură o precizie maximă și o durată lungă de viață a pânzei. Acest sistem optimizat oferă stabilitate excelentă și îmbunătățește considerabil performanța ferăstrăului în timpul utilizării, protejând în același timp pânza de uzură prematură.

Indicator de tensionare integrat pentru pânză

Tensionarea recomandată a pânzei poate fi setată cu ajutorul indicatorului integrat de tensionare, care include o fereastră de vizualizare pentru monitorizarea ușoară a nivelului de tensiune.

Riglă de ghidare rabatabilă

Rigla de ghidare poate fi ajustată în două poziții diferite: înaltă pentru piese late sau înalte și plată pentru piese mici. Această flexibilitate permite utilizarea eficientă și precisă a echipamentului în funcție de dimensiunile

materialelor prelucrate.

Comutator rotativ cu came

Comutatorul rotativ cu came oferă pornire directă pentru modelele 400 – 600 și pornire stea/triunghi pentru modelele 700 – 900. Această funcție permite un control eficient al pornirii echipamentului, adaptat în funcție de puterea și specificațiile fiecărui model.

Dispozitiv de înclinare a mesei

Dispozitivul de înclinare a mesei, echipat cu o scară și un levier de prindere, permite ajustarea infinită a unghiului de înclinare până la 45°. Această funcție asigură flexibilitate în utilizarea echipamentului pentru tăieturi precise la diferite unghiuri, oferind control complet asupra poziționării mesei.

Atribute produs

- **Producător:** PANHANS - Germania
- **Dimensiuni masă de lucru:** 570 x 420 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 900 mm
- **Înălțime de tăiere:** 205 mm
- **Lățime de tăiere:** 385 mm
- **Putere motor:** 1.1 kW
- **Diametru volante (Ø):** 400 mm
- **Lungime pânză panglică:** 3330 mm
- **Lățime pânză panglică:** 6 - 20 mm (pt pânzele cu suprafață rotunjită), max. 20 mm, min. 15 mm
- **Grosime pânză panglică:** 0.4 mm
- **Nivelul puterii acustice:** în lucru - 102 dB(A), ralanti - 80 dB(A)
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 2 x 100 mm
- **Dimensiuni de gabarit:** 760 x 490 x 1740 mm
- **Greutate:** 146 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Tip produs:** Profesional
- **Model:** BSB400

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI