

Mașini de prelucrat pe 4 fețe

Mașină de prelucrat pe 4 fețe cu 5 axe Winter Timbermax 5-26 TT PREMIUM TS

Producător: WINTER - Germania

Vezi online

Descriere

Mașină de rindeluit și profilat pe 4 fețe, cu 5 arbori, destinată prelucrării profesionale a lemnului masiv în ateliere și unități industriale. Echipamentul permite rindeluirea și profilarea pieselor cu **lățimi între 20 și 260 mm** și **înălțimi între 10 și 160 mm**, utilizând cinci arbori de prelucrare cu turație de **6.000 rpm**. Viteza de avans este reglabilă între **6 și 36 m/min**, pentru adaptarea la material și la operațiile executate. Construcția robustă, cu **batiu din fontă cenușie**, mesele cromate dur, sistemul de avans cu transmisie cardanică și rolele de presare pneumatică susțin stabilitatea și continuitatea procesului de prelucrare. Utilajul este echipat cu **sistem de comandă PLC cu ecran touchscreen și funcție de memorare**, reglaje electrice ale arborilor superior și stâng, ungere centralizată și trei role de avans motorizate integrate în masă. Este recomandat pentru producția de elemente profilate, componente de mobilier, semifabricate calibrate și alte repere din lemn masiv. **Dotări incluse**

- Sistem de comandă PLC cu ecran touchscreen și funcție de memorare.
- Batiu din fontă cenușie.
- Arbore superior cu reglare electrică și sistem de avans.
- Arbore stâng cu reglare electrică.
- Mese cromate dur.
- Conformitate CE, conform informațiilor furnizate.
- Presare laterală pneumatică înaintea arborelui stâng.
- Pompă pentru aplicarea agentului de alunecare.
- Pompă de lubrifiere cu sistem de ungere centralizată.
- Presare pneumatică a rolelor de avans.
- Sistem de avans cu transmisie cardanică.
- Trei role de avans motorizate, integrate în masă.

Atribute produs

- **Producător:** WINTER - Germania
- **Lățime minimă - maximă de rindeluire (diametru sculă Ø140 mm):** 20 - 260 mm
- **Înălțime minimă - maximă de rindeluire (diametru sculă Ø140 mm):** 10 - 160 mm
- **Lungime minimă a piesei:** 650 mm
- **Cursă maximă de reglare a mesei de alimentare:** 5 mm
- **Cursă maximă de reglare a riglei de ghidare la intrare:** 10 mm
- **Număr arbori:** 5 bucăți
- **Diametru arbori:** Ø40 mm
- **Turație de lucru arbori:** 6000 rpm
- **Viteză de avans:** 6 - 36 m/ min
- **Diametru scule arbore inferior 1:** Ø125 - 160 mm
- **Diametru freză fălțuire arbore inferior 1:** Ø165 mm
- **Diametru cap de rindeluire arbore inferior 1:** Ø140 mm
- **Diametru scule arbori / stâng - drept - superior - inferior 2:** Ø112 - 200 mm
- **Motor reglare lățime arbore stâng:** 0.75 kW
- **Motor de avans:** 5.5 kW
- **Motor reglare înălțime traversă:** 0.75 kW
- **Hote de exhaustare:** 5 x Ø125 mm
- **Dimensiuni role de avans:** Ø140 x Ø35 x 50 mm
- **Cursă de reglare arbori verticali:** 40 mm
- **Cursă de reglare arbori orizontali:** 20 mm
- **PUTERE MOTOARE:** -
- **Arbore inferior 1:** 5.5 kW
- **Arbore dreapta:** 5.5 kW
- **Arbore stânga:** 7.5 kW
- **Arbore superior:** 7.5 kW
- **Arbore inferior 2:** 5.5 kW
- **Putere total instalată arbori:** 31.5 kW
- **Dimensiuni de gabarit:** 4560 x 1900 x 1700 mm
- **Greutate:** 5000 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400V - 3 phase - 50 Hz

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI